

# ETERNA<sup>®</sup>

## PRO

IDEALES PARA CADA TIPO DE SUPERFICIE



PORTAFOLIO DE PEGANTES

# PEGANTE A-55

El pegante A-55 es un adhesivo industrial de alto desempeño, elaborado con base en polímero de cloropreno, bajo una concentración de sólidos del 21.5% más o menos 1.



## USOS SUGERIDOS



AUTOMOTRIZ



MADERA



CALZADO

### MÁXIMA ADHESIÓN Y COHESIÓN Resistente a altas temperaturas

Madera y sus derivados como Tríplex, Aglomerados, MDF, Hardboard, Laminados Melamínicos, Calzado y Automotriz

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

ADHESIÓN



ALTA

VELOCIDAD DE SECADO



MEDIO

TIPO DE APLICACIÓN



BROCHA

## INFORMACIÓN COMERCIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	CÓD. CLIENTE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	CÓD. CLIENTE
460104009	Pegante A-55 x 120 cc	50		460104016	Pegante A-55 pet x 3.700 cc	4	
460104055	Pegante A-55 botella x 375 cc	24		460104091	Pegante A-55 pet x 5.000 cc	1	
460104060	Pegante A-55 botella x 750 cc	15		460104025	Pegante A-55 lata x 4.5 gal	1	
460104080	Pegante A-55 pet x 2.000 cc	9		460104050	Pegante A-55 lata x 15 gal	1	
460104090	Pegante A-55 pet x 3.000 cc	6		460104041	Pegante A-55 tambor x 55 gal	1	

## RECOMENDACIONES

- Agite el producto después de un tiempo de almacenamiento prolongado.
- Evite la evaporación de solventes manteniendo el recipiente cerrado.
- Almacene en un lugar fresco, alejado de fuentes de calor.
- No use diluyentes o thinner para adelgazar o restablecer la viscosidad original del pegante.
- En caso de incendio el producto debe ser apagado con equipos contra incendio clase B/C.
- En caso de contacto con los ojos, mucosas o ingestión consulte inmediatamente con el médico.
- No deje al alcance de los niños.
- Para mayor información consulte con nuestro departamento técnico.

# ETERNA<sup>®</sup>

## PRO



**IDEALES PARA CADA TIPO DE SUPERFICIE**



MADERA



CALZADO



AUTOMOTRIZ



CONSTRUCCIÓN



MULTIUSOS

[www.eternapro.com](http://www.eternapro.com)  
[info@eterna.com.co](mailto:info@eterna.com.co)

Av. Calle 26 No 57-83 - Edificio T7 - Piso 4  
PBX (571) 260 11 00 - Línea Gratuita 01 8000 121 000  
Bogotá - Colombia



PEGANTE

# AXW INDUSTRIAL

El pegante AXW Industrial es adhesivo industrial de alto desempeño, elaborado con base en polímero de cloropreno modificado con resinas fenólicas, bajo una concentración de sólidos del 19% más o menos 1.



## USOS SUGERIDOS



MADERA



CALZADO

### ALTA ADHESIÓN Y COHESIÓN

Madera y sus derivados como Tríplex, Aglomerados, MDF, Hardboard, Laminados Melamínico

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

ADHESIÓN



ALTA

VELOCIDAD DE SECADO



MEDIO

TIPO DE APLICACIÓN



BROCHA

## INFORMACIÓN COMERCIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	CÓD. CLIENTE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	CÓD. CLIENTE
460102014	Pegante AXW Industrial x 120 cc	50		460102016	Pegante AXW Industrial pet x 3.700 cc	4	
460102070	Pegante AXW Industrial x 375 cc	24		460102025	Pegante AXW Industrial lata x 4.5 gal	1	
460102060	Pegante AXW Industrial botella x 750 cc	15		460102050	Pegante AXW Industrial lata x 15 gal	1	
460102080	Pegante AXW Industrial pet x 2.000 cc	9		460102041	Pegante AXW Industrial tambor x 55 gal	1	
460102090	Pegante AXW Industrial pet x 3.000 cc	6					

## RECOMENDACIONES

• Agite el producto después de un tiempo de almacenamiento prolongado. • Evite la evaporación de solventes manteniendo el recipiente cerrado. • Almacene en un lugar fresco, alejado de fuentes de calor. • No use diluyentes o thinner para adelgazar o restablecer la viscosidad original del pegante. • En caso de incendio el producto debe ser apagado con equipos contra incendio clase B/C. • En caso de contacto con los ojos, mucosas o ingestión consulte inmediatamente con el médico. • No deje al alcance de los niños. • Para mayor información consulte con nuestro departamento técnico.

LÍNEA GRATUITA  
**01 8000 121 000**  
www.eternapro.com - info@eternapro.com  
FABRICADO PARA ETERNA S.A. - Av. Calle 26 No. 57-83, Edificio T7, Piso 4  
PBX: 57 +1 260 11 00 - 570 27 27 - Bogotá - Colombia

**ETERNA**<sup>®</sup>  
**PRO**

HECHO EN COLOMBIA

# PEGANTE X-100

El pegante X-100 es un adhesivo industrial elaborado con base en poli-isopreno y resinas sintéticas, bajo una concentración de sólidos del 30% más o menos 1.



## USOS SUGERIDOS



### DETALLES INVISIBLES

**EXCELENTE ADHESIÓN**  
Icopor y espuma

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

ADHESIÓN



ALTA

VELOCIDAD  
DE SECADO



MEDIO

TIPO DE  
APLICACIÓN



PINCEL

## INFORMACIÓN COMERCIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	CÓD. CLIENTE
460221024	Pegante X-100 x 120 cc	50	
460220017	Pegante X-100 x 375 cc	24	
460220018	Pegante X-100 x 750 cc	15	
460220015	Pegante X-100 lata x 4.5 gal	1	
460221031	Pegante x-100 2 tambor x 55 gal	1	

## RECOMENDACIONES

• Agite el producto después de un tiempo de almacenamiento prolongado. • Evite la evaporación de solventes manteniendo el recipiente cerrado. • Almacene en un lugar fresco, alejado de fuentes de calor. • No use diluyentes o thinner para adelgazar o restablecer la viscosidad original del pegante. • En caso de incendio el producto debe ser apagado con equipos contra incendio clase B/C. • En caso de contacto con los ojos, mucosas o ingestión consulte inmediatamente con el médico. • No deje al alcance de los niños. • Para mayor información consulte con nuestro departamento técnico.

# SELLADOR A-53

El Sellador A-53 es recomendado especialmente para evitar filtraciones de fluidos a través de uniones en tuberías galvanizadas o de cobre, aún con roscas defectuosas. Se aplica en tuberías que conduzcan agua, aceites, solventes alifáticos, vapor de agua, gases combustibles (propano y butano). No se recomienda en tuberías de PVC, polietileno, ni en conducción de combustibles derivados del petróleo, solventes aromáticos, ácidos o álcalis de alta concentración.



## USOS SUGERIDOS



### CONSTRUCCIÓN

**MÁXIMO SELLADO**  
Tubería galvanizada y cobre

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

### ADHESIÓN



ALTA

### VELOCIDAD DE SECADO



RÁPIDO

### TIPO DE APLICACIÓN



PINCEL

## INFORMACIÓN COMERCIAL

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

EMBALAJE

CÓD. CLIENTE

460303031

Sellador A-53 x 375 cc

24

## RECOMENDACIONES

• Agite el producto después de un tiempo de almacenamiento prolongado. • Evite la evaporación de solventes manteniendo el recipiente cerrado. • Almacene en un lugar fresco, alejado de fuentes de calor. • No use diluyentes o thinner para adelgazar o restablecer la viscosidad original del pegante. • En caso de incendio el producto debe ser apagado con equipos contra incendio clase B/C. • En caso de contacto con los ojos, mucosas o ingestión consulte inmediatamente con el médico. • No deje al alcance de los niños. • Para mayor información consulte con nuestro departamento técnico.

LÍNEA GRATUITA  
**01 8000 121 000**  
[www.eternapro.com](http://www.eternapro.com) - [info@eternapro.com](mailto:info@eternapro.com)  
FABRICADO PARA ETERNA S.A. - Av. Calle 26 No. 57-83, Edificio T7, Piso 4  
PBX: 57 +1 260 11 00 - 570 27 27 - Bogotá - Colombia

**ETERNA**<sup>®</sup>  
**PRO**

HECHO EN COLOMBIA

# PEGANTE AXW UNIVERSAL

El pegante AXW Universal es un adhesivo industrial de alto desempeño, elaborado con base en polímero de cloropreno modificado con resinas fenólicas, bajo una concentración de sólidos del 17% más o menos 1.



## USOS SUGERIDOS



**MULTIUSOS**

**BUENA ADHESIÓN Y COHESIÓN**  
Pegante para uso en general

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

ADHESIÓN



**ALTA**

VELOCIDAD  
DE SECADO



**MEDIO**

TIPO DE  
APLICACIÓN



**BROCHA**

## INFORMACIÓN COMERCIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	CÓD. CLIENTE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	CÓD. CLIENTE
460107060	Pegante AXW Universal botella x 375 cc	24		460107091	Pegante AXW Universal pet x 5.000 cc	1	
460107050	Pegante AXW Universal botella x 750 cc	15		460107021	Pegante AXW Universal lata x 4 gal	1	
460107080	Pegante AXW Universal pet x 2.000 cc	9		460107020	Pegante AXW Universal lata x 4.5 gal	1	
460107090	Pegante AXW Universal pet x 3.000 cc	6		460107031	Pegante AXW Universal tambor x 55 gal	1	
460107011	Pegante AXW Universal pet x 3.700 cc	4					

## RECOMENDACIONES

• Agite el producto después de un tiempo de almacenamiento prolongado. • Evite la evaporación de solventes manteniendo el recipiente cerrado. • Almacene en un lugar fresco, alejado de fuentes de calor. • No use diluyentes o thinner para adelgazar o restablecer la viscosidad original del pegante. • En caso de incendio el producto debe ser apagado con equipos contra incendio clase B/C. • En caso de contacto con los ojos, mucosas o ingestión consulte inmediatamente con el médico. • No deje al alcance de los niños. • Para mayor información consulte con nuestro departamento técnico.

# ETERNA<sup>®</sup>

# PRO

IDEALES PARA CADA TIPO DE SUPERFICIE



MADERA



CALZADO



AUTOMOTRIZ



CONSTRUCCIÓN



MULTIUSOS

PORTAFOLIO DE PEGANTES



# ETERNA<sup>®</sup>

## PRO



**IDEALES PARA CADA TIPO DE SUPERFICIE**



MADERA



CALZADO



AUTOMOTRIZ



CONSTRUCCIÓN



MULTIUSOS

[www.eternapro.com](http://www.eternapro.com)  
[info@eterna.com.co](mailto:info@eterna.com.co)

Av. Calle 26 No 57-83 - Edificio T7 - Piso 4  
PBX (571) 260 11 00 - Línea Gratuita 01 8000 121 000  
Bogotá - Colombia