

PEGANTE AXW INDUSTRIAL



1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Adhesivo industrial de alto desempeño, elaborado con base en polímero de cloropreno modificado con resinas fenólicas.

2. COMPOSICIÓN

Resinas Fenólicas - Polímeros de cloroprenos

3. USOS DEL PRODUCTO

El pegante AXW, está diseñado especialmente para el sector automotriz, la madera, el calzado, la construcción y aquellos que requieran aplicaciones de rápida adhesión y cohesión. Es utilizado para adherir caucho, esponja, caucho-cuero, crupón, neolite, carnaza, lona, EVA y otros materiales. Igualmente es recomendado para adherir superficies de madera y sus derivados como: Tríplex, Aglomerados, MDF, Hardboard, Laminados Melamínicos de alta presión (Fórmica, Formalite, chapillas, etc.).

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

4.1. Propiedades Físicas:

Referencia	Viscosidad (Cp)	Sólidos Totales (%)	Color	Densidad (g/cm ³)
Pegante AXW	1400 ± 150	19 ± 1	Guayaba	0.870

5. MODO DE USO

Las superficies sobre las cuales se aplicará Pegante AXW Industrial deben estar secas, y limpias de polvo y grasa. Las superficies de madera estarán lijadas, y las metálicas libres de óxido. Se deben remover los elementos extraños (cabezas de puntillas, grapas, irregularidades), para obtener superficies planas y asegurar la mejor adherencia.

Si las superficies a pegar son muy porosas se recomienda aplicar una segunda capa de Pegante AXW Industrial entre 10 y 20 minutos de aplicada la primera. Ejercer presión por varios minutos, alejando las superficies a fuentes de calor o esfuerzos excesivos.

6. PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

Los recipientes deben permanecer cerrados, para evitar la evaporación de sus solventes. En caso de reposo prolongado del producto, se debe agitar, o revolver hasta mezclar adecuadamente todos sus componentes.

7. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Debe almacenarse bajo techo, en lugares secos, frescos y muy bien ventilados, protegidos de la luz del sol y de toda posible contaminación. Se debe verificar la fecha de producción, ya que el pegante conserva sus propiedades iniciales por 12 meses a partir de la misma.